

床材用接着剤選定一覧表

商品名	荷姿	成分	タイプ	ホルムアルデヒド 放散等級	床 材														
					コンポジション ビニル床タイル	複層ビニル 床タイル	ゴムタイル ゴムシート	コルクタイル コルクシート		発泡量のない ビニル 床シート	防滑性 ビニル 床シート	発泡量のある ビニル 床シート	クッション フロア	カーペット ニードル パンチ	タイル カーペット	置き敷き ビニル 床タイル	人工芝	ソフト巾木 ササラ巾木	
					(記号:KT)	(記号:FT)		裏打ちなし	裏打ちあり	(記号:TS・FS)	(記号:FS)	(記号:HS)	(記号:KS)			(記号:FOA・FOB)			
ブラゾール NP-2000 エコロン	18kg	合成ゴム系 ラテックス形	水性系	JIS・ F☆☆☆☆	◎								◎	◎					
	9kg(×2)				◎														
	3kg(×4)				◎														
ブラゾール NP-2000E	18kg				JIS・ F☆☆☆☆	◎								◎	◎				
ブラゾール NP-2300 エコロン	18kg				JIS・ F☆☆☆☆	◎					○			◎	◎				
	9kg(×2)			◎															
	3kg(×4)			◎															
ブラゾール NP-2300E	18kg				JIS・ F☆☆☆☆	◎								◎	◎				
ブラゾール F-9(エフ・ナイン)	9kg				JIS・ F☆☆☆☆														
ブラゾール NP-5000 エコロン	18kg			アクリル 樹脂系 エマルション 形	水性系	JIS・ F☆☆☆☆	◎	◎				◎		◎	◎	◎			
	9kg(×2)						◎	◎											
	3kg(×4)						◎	◎											
ブラゾール NP-5000E	18kg		JIS・ F☆☆☆☆			◎	◎						◎	◎	◎				
ブラゾール AC-9(エー・ナイン)	9kg		JIS・ F☆☆☆☆			◎	◎						◎	◎	◎				
ブラゾール ホモタイト エコロン	18kg		JIS・ F☆☆☆☆			◎	◎				◎		◎	◎	◎				
	3kg(×4)	◎				◎													
ブラゾール TC-1 エコロン	18kg		JIS・ F☆☆☆☆													◎	◎		
3kg(×4)	◎	◎														◎	◎		
ブラゾール TC-1E	15kg		JIS・ F☆☆☆☆																
ブラゾール 水性巾木糊 スーパー	8kg(×2)		JIS・ F☆☆☆☆			○	○				○		○	○	○				◎
	3kg(×4)	◎				◎													
ブラゾール TR-重ね張り用	15kg		F☆☆☆☆	◎	◎				◎										
	7kg	◎		◎															
ブラゾール TR-巾木用	6kg(×2)		F☆☆☆☆						◎								◎		
	2kg(×4)	◎		◎															
ブラゾール 速乾マイルド	15kg	合成ゴム系 溶剤形	溶剤系 ・酢酸エチル ・シクロヘキサン ・アセトン ・ヘキサン	JIS・ F☆☆☆☆			◎	◎									○		
	3kg(×6)						◎	◎											
ブラゾール UF-ライト	16kg	ウレタン 樹脂系 溶剤形	溶剤系 ・炭酸ジメチル ・アセトン ・酢酸エチル	JIS・ F☆☆☆☆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎		
	3kg(×6)				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				

※ ◎：最適 ○：適

一般工法：十分に乾燥し、強度のあるモルタルやコンパネ下地であり、施工後下地からの湿気や水の影響がなく、また高温や重量物が頻繁に通らない等、特殊な条件にならない場所への工法。

耐湿工法：ほぼ乾燥しているが多少の湿気が残っているモルタル下地や、施工後に水の影響が予想される場所(厨房、開放廊下や屋外等)への工法。

※本選定表は、特殊な条件を考慮しておらず、特殊な下地(金属系下地、塗床下地、重ね張り等)や特殊な施工条件(高温、低温、高湿度)、特殊な使用条件(高荷重、薬品を使用等)では、適さない場合があります。

※床材の種類によっては、接着しにくいものもありますので事前に試験施工して、確認されたうえで本施工を行ってください。