

発売以来
大好評

壁紙の上から 磁石がつきます

クロス下地用特殊ステンレス含有塗材

どこでもピタ

商品番号：273-604



内装下地に塗布するだけで
お好みの場所にお好みの面積で
磁石がつく壁面が作れます。

キメ細かいペースト状の
特殊ステンレス含有塗材
(サビ発生の心配はありません)

お客様の
ご要望にお応えして
お得な **NET 3kg**

新発売



商品番号：273-606

壁紙を傷めず、
磁石付き商品を自由自在にレイアウトできます。



磁石付き額縁
フレーム
デコ



スイングフック
磁石



磁石付き棚
タナデコ



磁石付きボックス
マスデコ



「どこでもピタ」を塗布した壁面に、磁石付き商品を自由自在にレイアウトできるので、快適でオシャレな室内空間が作れます。

レイアウトが自由自在

様々な磁石付き商品が使えるので、壁面を思いのままに有効利用できます。

壁紙のキズやヨゴレを軽減

ピンによる穴あきやテープ類での変色がないため、壁紙をキレイな状態に保てます。

「どこでもピタ」を塗布した壁面に、磁石付き商品を自由自在にレイアウト



リビング



リビング



キッチン



玄関



子供部屋



寝室

磁石付き商品
ご使用にあたり

磁石付き商品は、用途(磁力)に応じた商品をお選び下さい。
また、「どこでもピタ」の塗布厚や、壁紙の種類などにより磁着性能が変化する場合があります。

● 施工手順

既存のシート材や下地材に比べ、ペースト状のためお好みの場所に施工ができ、施工手間もかかりません。



パテ板に「どこでもピタ」を出し、専用クシ目ゴテで塗布して下さい。

専用クシ目ゴテを使用する目的は、約0.8mm程度の塗布厚みを作るためです。塗布厚みは磁石の磁着性能に影響します。



乾燥状態を確認し、軽くケレン掛けを行ってください。次にパテベラでクシ山の凹部分を埋めるように「どこでもピタ」を塗布し、平滑にして下さい。



「どこでもピタ」乾燥後は、仕上げパテ処理を行ってください。



「どこでもピタ」の乾燥時間は施工環境や塗布厚み等の諸条件により変化します。内部乾燥させるため半日程度の乾燥時間をとって下さい。



下地が平滑になったことを確認し、壁紙施工を行って下さい。



壁紙施工完了後に「どこでもピタ」施工部分に磁石付き商品を取り付け、装飾品を添え「室内のインテリア」をお楽しみ下さい。



施工動画

