

YAYOI床用下地調整剤シリーズ

下地状況に応じた最適製品をご使用下さい。

	特長	使用箇所	Point
 リフォームシール	<p>水性系接着剤で重ね張りができる下地調整剤</p> <p>タイルカーペットを剥がした後の下地調整に最適です。</p> <ul style="list-style-type: none"> 既存の床材を剥がす必要がない 既存の床材の上から薄塗りで全面下地処理 水性系接着剤で床材の重ね張りができる <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 荷 姿: 3.6kg×4入/箱《商品番号: 293-901》 硬化時間: 約30~60分 	<ul style="list-style-type: none"> 既存床材面へのセメント吸水層の形成 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成 モルタル、コンクリート面の全面補修、クラック、欠損部等の補修 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修 合板、コンパネ等の木質系床下地の段差、全面補修 	<ul style="list-style-type: none"> 吸水性の無い、床下地にセメント吸水層を形成します。 ローラー塗布で容易に平滑面ができます。 塗布後、約30分で硬化する抜群の施工効率です。 使う人、住む人の健康に配慮した安心設計です。
 アースシール®速硬	<p>モルタル・コンクリート床の欠損部のスピード補修に</p> <ul style="list-style-type: none"> 発売以来、施工実績抜群のロングセラー 硬化が速く(約15分)、現場で簡単に短時間での補修が可能 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 荷 姿: 5kg×4入/箱《商品番号: 293-101》 1kg×20入/箱《商品番号: 293-102》 硬化時間: 約15分 	<ul style="list-style-type: none"> モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差補修 コンクリートブロック、PC板等の目地、段差補修 	<ul style="list-style-type: none"> 硬化が早く(約15分)、床補修が短時間で終了します。 ヤセが少ないので、施工性に優れています。
 アースタック®	<p>コンパネ・合板等の木質系床面のスピード補修に</p> <ul style="list-style-type: none"> 剛性と接着力がさらにUP しなやかな仕上がりで薄塗りでも下地に強力接着 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 荷 姿: 5kg×4入/箱《商品番号: 293-701》 1kg×20入/箱《商品番号: 293-702》 硬化時間: 約15分 	<ul style="list-style-type: none"> コンパネ、合板下地の目地、段差補修 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差補修 	<ul style="list-style-type: none"> 優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
 アースコート®60	<p>モルタル、コンクリート面等の全面補修に最適</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐水強度をさらに向上 屋外施工の全面バテにも安心 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 荷 姿: 4.5kg×4入/箱《商品番号: 293-801》 硬化時間: 約60分 	<ul style="list-style-type: none"> モルタル、コンクリート面の全面補修 床糊残存面、磁器タイル面、ビニル床面等の全面補修 	<ul style="list-style-type: none"> レベリング塗布性により、コムラが残りにくく、全面補修がスムーズに行えます。 薄塗りでも高い接着強度を発現しますので、屋外の床全面補修にも使用できます。