

POINT
1

永年のロングセラー「パワーロータス」の最新モデル

発売以来、多くの施工実績を誇る「パワーロータス」が軽量・コンパクトかつパワーアップしました。当社オリジナル専用攪拌機「パワーロータス」の特長を継承し、少ない水量で空気を抱き込まず、中味成分を完全溶解するメカニズムはそのまま踏襲しています。



POINT
2

軽量・コンパクト設計

重量約25%、設置面積約30%減量に成功しました。しかも下側筐体にはハニカム構造アルミダイキャストを新規採用し、高負荷動作時でも歪みの少ない高剛性を有します。



POINT
3

静音、省エネに最適なブラシレスモーターを採用

駆動用モーターには、発熱の少ない小型ブラシレスモーターを採用し、省エネを実現しました。(発熱量従来比1/5、重量比1/2.5) また、50Hz/60Hzの回転差や負荷による回転ムラも無く、より安定した攪拌ができます。さらに従来機種よりパワーアップしましたので、大規模の施工現場でも安心してご使用いただけます。

POINT
4

マイコン制御コントローラー

マイコンによるモーター制御により、過負荷時には自動停止し、赤色LTDが点滅いたします。長期間の使用に配慮した安心機構になっています。



POINT
5

切断故障を防止する安心設計

電源ケーブルの取り出し口をボディの外面ではなく、奥に取り付けました。当該設計により、過度の屈曲による断線を防止します。



新型攪拌機 PowerRotas
パワーロータス V

仕様



・重量	8.0kg
・全幅	390mm
・奥行	286mm
・全高	230mm(ブレード装着時450mm)
・回転数	36回転/分(周波数に関係なく定速回転)
・電源	AC100V
・消費電力	100W