

「魁 さきがけ」を追求し社会に貢献する

YAYOI

ヤヨイ化学 商品カタログ

2025年5月改定



各種資料は QR コードからご確認いただけます。

製品技術資料



壁紙施工要領書



SDS
(安全データシート)



床材施工要領書



フニックス

これからも内装業界への
若者・女性の進出を応援します。



TAKUMI COCO BOSS RINO SHO BIC

ヤヨイ化学 Presents

TBSラジオ番組「教えて! 壁紙のこと。」
好評放送中!!

「教えて! 壁紙のこと。」は、
TBSラジオ 毎週金曜日 午前10:40頃
「今田耕司のお耳拝借!」内で。

弊社ホームページやTBSラジオの公式 YouTube から
聴取ができます。



パーソナリティー 安田美沙子





壁装用

P1

●主な商品特長

初期接着力重視 (初期接着力が強い)

合成樹脂高配合 (合成樹脂系接着剤を高配合)

軽量・濃縮 (軽量・濃縮タイプ)

拭き取り性重視 (拭き取りしやすい)

合成樹脂 配合 (合成樹脂系接着剤を配合)

簡単に希釈 (簡単に希釈できる)

高希釈タイプ (高希釈タイプで施工㎡数が伸びる)

施工性重視 (施工性に優れ、壁紙のあおり、ずらしが効く)

裏打ち紙簡単剥離 (「下地がスッカリ(P2 参照)」を使用することで裏打ち紙を簡単に剥がせる)

変色しにくい (紫外線で乾燥被膜が変色しにくい)

※P1～P2掲載の壁紙施工用でん粉系接着剤は全て **JIS・F☆☆☆☆** です。

**8.5割の高希釈タイプで施工㎡数UP & 経済的
合成樹脂高配合で接着力が強い**

アクアマイルド (希釈タイプ)

高希釈タイプ

合成樹脂 高配合



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
217-001	18kg	200㎡/18kg

**8.5割の高希釈タイプで経済性抜群
加工紙の施工にも適します**

アクアノール (希釈タイプ)

高希釈タイプ

合成樹脂 配合



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
217-101	18kg	200㎡/18kg

**壁紙用接着剤で
最大の施工実績を誇る**

ルーアマイルド (希釈タイプ)



初期接着力重視

合成樹脂 高配合

施工性重視

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
213-701	18kg	180㎡/18kg
711-402	2kg×9	20㎡/2kg
711-405	350g×40	3.5㎡/350g

**抜群の拭き取り性
日光による黄ばみが少ない**

ピュアラ (希釈タイプ)



拭き取り性重視

合成樹脂 高配合

変色しにくい

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
213-911	18kg	180㎡/18kg

**壁紙用接着剤の
超ロングセラー**

アミノール (希釈タイプ)



初期接着力重視

合成樹脂 配合

施工性重視

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
213-801	18kg	180㎡/18kg
213-802	5kg×4	50㎡/5kg
711-502	2kg×9	20㎡/2kg
711-505	350g×40	3.5㎡/350g

※各荷姿の写真は弊社ホームページでご確認いただけます。



壁装用

P2

**施工性
UP!**

13.5kg の軽量濃縮タイプで
約 200㎡ 施工可能です

アクアリッチ (希釈タイプ)

軽量・濃縮

高希釈タイプ

合成樹脂高配合



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
217-203	13.5kg	200㎡ / 13.5kg



**施工性
UP!**

簡単に溶かせます / 原液使用タイプの
クロス糊と比べてお得です

セミダイレクト (希釈タイプ)

簡単に希釈

裏打ち紙簡単剥離

変色しにくい

合成樹脂高配合



6kg×3

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
218-401	6kg×3	180㎡ / 6kg×3
218-402	18kg	180㎡ / 18kg



※6kg×3 は、セミダイレクト希釈用ツールで手攪拌が可能

■ ピタッと決まる、おさまり重視タイプ / 貼り替え時に裏打ち紙が簡単に剥離できる

ダイレクト PRO (原液使用タイプ)

裏打ち紙簡単剥離

変色しにくい

合成樹脂高配合

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
218-201	18kg	100㎡ / 18kg
218-202	6kg×3	100㎡ / 6kg×3



6kg×3

18kg

■ 壁紙のあおりが効き、
ジョイント部分の微調整もしやすい

New ジャストノール (原液使用タイプ)

施工性重視

合成樹脂高配合



6kg×3

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
213-231	18kg	100㎡ / 18kg
213-232	6kg×3	100㎡ / 6kg×3

■ 掲示板用壁紙、ペンキ下地用壁紙等の
特殊壁紙に最適

ダイレクト ユーピー (原液使用タイプ)



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
218-301	18kg	100㎡ / 18kg

クロス裏打ち紙はがし剤
下地がスツキリ

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
242-021	40g×10袋	10~16㎡ / 40g



貼り替え時、
裏打ち紙の剥離作業が
効率的に行えます。



※各荷姿の写真は弊社ホームページでご確認いただけます。



壁装用

P3

■ 建具（襖紙・障子紙用）

完熟のり（希釈タイプ）



18kg

JIS・F☆☆☆☆

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
213-011	18kg	障子戸 240 枚 / 18kg
213-013	3kg×6	障子戸 40 枚 / 3kg
213-014	1kg×18	障子戸 12 枚 / 1kg

■ でん粉系接着剤の接着補強、 非吸水下地への捨て糊（プライマー）に最適

プラゾール SS



4kg



3.5kg



1kg



350g

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
220-221	18kg	140㎡/18kg(捨て糊)
220-222	3.5kg×4	28㎡/3.5kg(捨て糊)
220-223	1kg×4×4	8㎡/1kg(捨て糊)
220-224	350g×6×4	—
220-225	4kg×4	32㎡/4kg(捨て糊)

【でん粉系接着剤の接着補強に使用する場合は】
でん粉系接着剤に1～2割混合し、適量の水で希釈

■ フリース壁紙専用接着剤

フリースタッフ （原液使用タイプ）



建築基準法施行令第20条の5第4項
国土交通大臣認定品
認定番号：MFN-3244

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
218-101	18kg	100㎡/18kg

■ でん粉系接着剤の接着補強、 木下地のアク止めに最適

プラゾール 100S



3.5kg

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
220-121	18kg	360㎡/18kg
220-122	3.5kg×4	70㎡/3.5kg
220-123	1kg×4×4	20㎡/1kg

※2倍希釈シーラーで使用情况の場合

■ 金属下地への 捨て糊（プライマー）に最適

プラゾール 503S

防錆剤配合



3.5kg

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
220-411	18kg	140㎡/18kg(捨て糊)
220-412	3.5kg×4	28㎡/3.5kg(捨て糊)
220-413	1kg×4×4	8㎡/1kg(捨て糊)

■ クロス糊の乾燥を抑える 乾燥調整剤

乾燥調整剤 W



商品番号	荷姿	標準使用量
240-001	1kg×18	糊18kgに1kg 添加

■ 施工中にハミ出したクロス糊を 拭き取りやすくする拭き取り剤

粉末アドキュット



計量スプーン付

商品番号	荷姿	標準使用量
242-222	2kg×4	水10ℓに約15g 添加 ※計量スプーン 1 杯分

■ 施工後汚れの付着がなく、 壁紙のジョイント補修に最適

ペネット



ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

商品番号	商品名	荷姿
220-631	ライトアイボリー	500g
220-632	アイボリー	チューブ
220-633	ホワイト	×6×4
220-634	ミラクルアイボリー	

※その他、特別色も承ります。(特別色価格＋調色料)

※各荷姿の写真は弊社ホームページでご確認いただけます。



壁装用

P4

でん粉系接着剤の 接着補強剤

プラゾールタッキー



商品番号	荷姿
220-521	500g×6×6

標準使用量
クロス糊18kgに1～2袋添加

強力な初期接着力で、 壁紙のおさまりにくい 巻き込み施工に最適

メジ・ピタ



ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

商品番号	荷姿
220-901	350g×6×4

目開きやカールした 壁紙のハガレ直しに 最適

かべ紙 補修剤



商品番号	荷姿
220-601	150g×12×4

釘頭、鉄板等の 金属用防サビ剤

ビスター(クリア)



危険物第4類第1石油類(非水溶性)

商品番号	色	荷姿
227-232	クリア	100g×6×6

標準使用量
釘1000本/100g

■ 下地の吸水調整、下地補強用の水性多用途シーラー

シーアツプ



2kg



4kg

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

- ・優れた内部浸透性(吸水性下地)
- ・強力な下地補強効果
- ・でん粉系接着剤との相性抜群

商品番号	荷姿	下地基材	希釈率	施工㎡数の目安
227-403	2kg ×8	・モルタル ・コンクリート	4倍希釈	80㎡/2kg
		・フレキシブル板	2倍希釈	20㎡～40㎡/2kg
		・珪酸カルシウム板 ・プラスター面	原液	20㎡/2kg
		・水性ペンキ		10㎡/2kg
227-402	4kg ×4	・モルタル ・コンクリート	4倍希釈	160㎡/4kg
		・フレキシブル板	2倍希釈	40㎡～80㎡/4kg
		・珪酸カルシウム板 ・プラスター面	原液	40㎡/4kg
		・水性ペンキ		20㎡/4kg
227-401	18kg	・モルタル ・コンクリート	4倍希釈	720㎡/18kg
		・フレキシブル板	2倍希釈	180㎡～360㎡/18kg
		・珪酸カルシウム板 ・プラスター面	原液	180㎡/18kg
		・水性ペンキ		90㎡/18kg

ベニヤ、コンパネ等木下地の アク止めシーラー

シーラー 100+ プラス



4kg

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

商品番号	荷姿	下地基材	希釈率	施工㎡数の目安
226-111	18kg	・ベニヤ・コンパネ等 木下地のアク止め	2倍希釈	450㎡/18kg
		・モルタル・コンクリート	4倍希釈	720㎡/18kg
226-112	4kg ×4	・ベニヤ・コンパネ等 木下地のアク止め	2倍希釈	100㎡/4kg
		・モルタル・コンクリート	4倍希釈	160㎡/4kg

内部浸透性に優れた 溶剤系シーラー

プライマーK



3kg

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

危険物第4類第1石油類(非水溶性)

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
227-001	15kg	75㎡/15kg(砂壁・2回塗り)
227-002	3kg×6	15㎡/3kg(砂壁・2回塗り)
227-003	1kg×16	5㎡/1kg(砂壁・2回塗り)

■ 粘着シート用プライマー

ソックンプライマー マイルド



ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

危険物第4類第1石油類(非水溶性)

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
227-112	3kg×6	20㎡/3kg(2回塗り)

ソックンプライマーマイルド希釈液

商品番号	荷姿	※プライマーの 希釈や道具の洗浄に
227-113	3kg×6	

※各荷姿の写真は弊社ホームページでご確認いただけます。



壁装用

P5

下地の違いによる色映り防止
通気性の高い壁紙の変色防止

カラーシーラー ムヘン(白)



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
226-632	5kg×4	35㎡/5kg(40%希釈)

壁紙の裏打ち紙や
障子紙の剥がし剤

クロス用 トルトール

でん粉系接着剤の
剥離性に優れます



200g

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
242-011	5kg×4	500㎡/5kg(20倍希釈)
242-012	500g×6×4	50㎡/500g(20倍希釈)
242-013	200g×6×6	20㎡/200g(20倍希釈)

不要なクロス糊(希釈済)や
パテ・シーラー洗浄水の固化剤

EG ロック

計量スプーン付



商品番号	荷姿	標準使用量
242-301	2kg×4	※下記使用量参照

EG ロック使用量

- ・「クロス糊(希釈されたもの)」⇒ 不要なクロス糊の約10%
- ・「パテの洗浄水」⇒ 洗浄水の約10%～20%
- ・「シーラーやブラゾールの洗浄水」⇒ 洗浄水の約10%～20%

下地の不陸、吸水性を調整し、壁紙施工に最適な
下地をつくるためリフォームに最適

NEW コアシート



商品番号	荷姿
316-324	960mm巾×100m巻
316-325	960mm巾×50m巻

建設部認定製品
国土交通大臣認定品
認定番号: MFN-0003
F☆☆☆☆

タフタ



18kg

「NEW コアシート」専用接着剤(原液使用)

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
216-001	18kg	100㎡/18kg
216-005	12kg	60㎡/12kg

強力なカビ取り剤

NEW マスティー カビトリ



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
236-221	500ml×20	5㎡/500ml

ベニヤ、コンパネ等の
木下地のアク止めシート
一般的な壁紙施工用でん粉系
接着剤で施工できます。

アク止めコアシート



商品番号	荷姿
216-090	960mm巾×50m巻

品質
UP!

クロス糊や
シーラー混入型の
水性防カビ剤

NEW パウーマスティー



商品番号	荷姿	標準使用量
236-013	200g×6×6	糊18kgに 200g添加

壁紙表面塗布型防カビ剤

マスティー S



危険物 第4類 アルコール類

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
237-102	4ℓ×4	60㎡/4ℓ

下地塗布型防カビ剤

マスティー S・8



4ℓ

危険物 第4類 アルコール類

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
237-401	18ℓ	180㎡/18ℓ
237-402	4ℓ×4	40㎡/4ℓ
237-403	2ℓ×10	20㎡/2ℓ

※各荷姿の写真は弊社ホームページでご確認いただけます。



内装用コーキング剤

P6

■ 抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくく、内コーク施工に最適



●壁装用コーキング剤

ジョイントコ-ク・A

内コーク施工に最適

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

全39色のカラーバリエーション

商品番号	色	商品番号	色	商品番号	色	商品番号	色
230-003	ホワイト	230-112	枯草色	230-123	ブラウン	230-309	ライトブラウン
230-005	アイボリー	230-113	黄土色	230-124	ピーチ	230-310	チェリーブラウン
230-006	ベージュ	230-114	巾木色	230-125	そら色	230-311	ライトアンバー
230-007	ニューベージュ	230-115	ブラック	230-302	ライトイエロー	230-313	シルキーホワイト
230-102	アンバー	230-116	とどこ色	230-303	ダークグレー	230-314	パールホワイト
230-104	グレー	230-117	ライトグレー	230-304	ライトジュラク	230-315	パステルアイボリー
230-108	ジュラク	230-119	オーク	230-305	ナチュラルブラウン	230-316	ライトアイボリー
230-109	グリーン	230-120	クリア	230-306	ホワイトブラウン	230-317	シャドーホワイト
230-110	ダークグリーン	230-121	ナチュラル	230-307	ホワイトオーク	230-318	ミラクルアイボリー
230-111	木材色	230-122	ミディアム	230-308	ライトオーク		

※売れ筋の壁紙にマッチする「ミラクルアイボリー」は当社商標登録品

【荷姿】 ホワイト、アイボリー、ベージュ、ニューベージュ、ライトアイボリー、シャドーホワイト：500g チューブ×6×6
クリア：340g チューブ×6×4、その他：500g チューブ×6×4

※この他、特別色も承ります。(特別色価格+調色料) ※「ローズ(230-312)」は廃番となりました。

(壁紙のロット違いにより、特別色の仕上がりに色差が生じる場合がございます。実際に使用する壁紙見本での調色を推奨します。)

■ ノンブリードタイプで汚れが付着しにくく、外コーク施工に最適



●壁装用コーキング剤

ジョイントコ-ク・M

ツヤ消し・ノンブリードタイプ

外コーク施工に最適

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

全21色のカラーバリエーション

新色「ライトネイビー」を追加し、
全21色になりました。

商品番号	色	商品番号	色	商品番号	色	商品番号	色
230-401	ホワイト	230-408	ベージュ	230-414	シャドーホワイト	230-420	ライトグレー
230-402	ライトアイボリー	230-409	パールホワイト	230-415	ダークグレー	230-421	フィットグレー
230-404	アイボリー	230-410	パステルアイボリー	230-416	ライトブラウン	230-422	ライトネイビー
230-405	ニューベージュ	230-411	とどこ色	230-417	オーク		
230-406	木材色	230-412	ナチュラル	230-418	アンバー		
230-407	ミラクルアイボリー	230-413	ナチュラルブラウン	230-419	ブラック		

※「フィットグレー」と「ライトネイビー」の2色は、ジョイントコ-ク M 限定色です。

【荷姿】 500g チューブ×6×4

※この他、特別色も承ります。(特別色価格+調色料)

(壁紙のロット違いにより、特別色の仕上がりに色差が生じる場合がございます。実際に使用する壁紙見本での調色を推奨します。)

■ 高弾力で耐水性に優れる床用コーキング剤 (壁装用コーキング剤としても使用できます)



●床用コーキング剤

Earth Caulk

アースコ-ク

床材・巾木等の補修コ-ク

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

全55色の豊富なカラーバリエーション

特殊グレードとして、2種類の金属色もラインナップ!

商品番号	色	商品番号	色	商品番号	色	商品番号	色
294-001	EC アイボリー	294-015	EC サモンピンク	294-029	EC ミルキーホワイト	294-043	EC セピア
294-002	EC パステルアイボリー	294-016	EC ライトグリーン	294-030	EC エクルベージュ	294-044	EC バントシエンナ
294-003	EC ライトベージュ	294-017	EC ミントグリーン	294-031	EC クリーム	294-045	EC ビタミンイエロー
294-004	EC ベージュ	294-018	EC スカイブルー	294-032	EC ハニーベージュ	294-046	EC ビビッドレッド
294-005	EC ダークベージュ	294-019	EC アッシュブルー	294-033	EC マスタード	294-047	EC カーマインレッド
294-006	EC スモークオレンジ	294-020	EC ホワイトグレー	294-034	EC テラコッタ	294-048	EC オーシャンブルー
294-007	EC ベージュオレンジ	294-021	EC ライトグレー	294-035	EC アブリコット	294-049	EC シャドーグレー
294-008	EC コーラルオレンジ	294-022	EC スモークグレー	294-036	EC キャメル	294-051	EC ベージュグレー
294-009	EC チャールズブラウン	294-023	EC グレー	294-037	EC シナモン	294-052	EC スレートグレー
294-010	EC ライトオーク	294-024	EC ブラック	294-038	EC シメント	294-053	EC ブルーグレー
294-011	EC ライトアンバー	294-025	EC クリア	294-039	EC アッシュブロンズ	294-054	EC チャコールグレー
294-012	EC アンバー	294-026	EC ライトアイボリー	294-040	EC アッシュブラウン	294-055	EC メタリックゴールド
294-013	EC ホワイト	294-027	EC パールホワイト	294-041	EC モカブラウン	294-056	EC ブライトシルバー
294-014	EC ピンクホワイト	294-028	EC シャドーホワイト	294-042	EC カフェブラウン		

【荷姿】 200g チューブ/1本 (ケース入数:12本) ※ご注文の際は「本数」でお伝えください。

※294-025 EC クリア、294-055 EC メタリックゴールド、294-056 EC ブライトシルバーは、【荷姿】160g チューブ/1本 (ケース入数:12本)

※この他、特別色も承ります。(特別色価格+調色料) ※金属色の調色はご容赦ください。

(床材のロット違いにより、特別色の仕上がりに色差が生じる場合がございます。実際に使用する床材見本での調色を推奨します。)

※クリア色は薄い乳白色でツヤがないため、隙間に使用しても目立ちません。



パテ

P7

●主な商品特長

伸び (伸びが良い)

キレ (肉付き性があり、ヘラギレが良い)

耐肉ヤセ (肉ヤセしにくい)

切削性 (サンダー、ケレン作業がしやすい)

接着性 (壁紙の接着性に優れる)

キメ (「粗目-中目-細目-極細目」の順でキメの細かさを示しています。)

※P7~P10 掲載商品はホルムアルデヒド放散量等級 **F☆☆☆☆** です。
(※「リフォームパテ」、「ブレンディー」、「ダッシュ10」を除く)

■盛れる・キレる 抜群の仕上りの上下兼用

上下兼用パテ プロジェクトW

キレ

接着性


キメ(細目)



上下兼用のため作業効率がアップ

キレ・伸びが良く
パテ作業がスムーズ

壁紙の接着性に
優れます。



商品番号	可使時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
262-521	60	黄	3.5kg×4	300㎡/14kg
262-531	120			

■薄付け対応の作業性重視

上塗り用パテ プロジェクト伸

伸び

キメ(極細目)



商品番号	可使時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
262-261	120	黄	4kg×4	300㎡/16kg
262-361			8kg(紙袋)	150㎡/8kg



【おすすめの組み合わせ】

プロジェクトU、SUPER ビックワン

■薄付け特化・壁紙の接着性抜群の乾燥型

乾燥型

上塗り用パテ プロジェクトL

伸び

接着性

キメ(極細目)



商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
262-451	黄	3.5kg×4	300㎡/14kg
262-551		7kg(紙袋)	150㎡/7kg



【おすすめの組み合わせ】

プロジェクトU、SUPER ビックワン

■ヤセ対策を徹底追求した下塗りパテ

下塗り用パテ プロジェクトU

耐肉ヤセ

キメ(中目)



商品番号	可使時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
259-424	60	灰	3kg×4	300㎡/12kg
259-434	120			



【おすすめの組み合わせ】

プロジェクト輝、プロジェクト伸、プロジェクトL

■ヤセ対策を徹底追求した上塗りパテ

上塗り用パテ プロジェクト輝

耐肉ヤセ

接着性

キメ(極細目)



商品番号	可使時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
262-421	60	黄	3.5kg×4	300㎡/14kg
262-431	120			



【おすすめの組み合わせ】 プロジェクトU



パテ

P8

すばやく仕上げる「速硬型」上下兼用
工期短縮・リフォームに最適

速硬型 上下兼用パテ **リミット30**

**30分で硬化する
超速硬タイプ!**



約 30 分で硬化するため、
次工程にスムーズに
移行できます。

伸びが良く
パテ作業が効率的に行えます。

硬化後の強度が高く、
壁紙の接着性に優れます。

キレ

接着性

キメ (極細目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
273-113	30	黄	4kg×4	300㎡/16kg

商品
動画



下塗りから上塗りまで、
これひとつで OK

上下兼用パテ **ワイドスーパー**



切削性

キメ (細目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
276-211	30	黄	3.2kg ×4	300㎡/ 12.8kg
276-221	60			
276-231	120			
276-331	120	白	6.4kg (紙袋)	150㎡/ 6.4kg
276-333	120(白色)			

ヤセが少なく
厚盛性に優れる

下塗り用パテ **アタッチ**



耐肉ヤセ

キメ (粗目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
269-624	60	灰	3.7kg ×4	300㎡/ 14.8kg
269-634	120			

【おすすめの組み合わせ】 レベロン

極めて塗りやすい
下塗りパテ

下塗り用パテ **クライマー**



切削性

キメ (中目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
261-623	60	灰	3.3kg×4	300㎡/ 13.2kg
261-633	120			
261-733	120		6.6kg(紙袋)	150㎡/6.6kg

【おすすめの組み合わせ】 レーベル

切削性を重視した
粗目な下塗りパテ

下塗り用パテ **ジョイント1**



耐肉ヤセ

切削性

キメ (粗目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
277-124	60	灰	7kg	150㎡/7kg
277-134	120			

【おすすめの組み合わせ】 ジョイント2

肉付けしやすく、
壁紙の接着が抜群

上塗り用パテ **レベロン**



接着性

キメ (細目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
268-821	60	黄	3.7kg ×4	300㎡/ 14.8kg
268-831	120			

【おすすめの組み合わせ】 アタッチ

極めて塗りやすい
上塗りパテ

上塗り用パテ **レーベル**



伸び

キメ (細目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
262-621	60	黄	4kg×4	300㎡/ 16kg
262-631	120			
262-731	120		8kg(紙袋)	150㎡/8kg

【おすすめの組み合わせ】 クライマー

切削性を重視した
上塗りパテ

上塗り用パテ **ジョイント2**



切削性

キメ (細目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
278-121	60	黄	9kg	150㎡/9kg
278-131	120			

【おすすめの組み合わせ】 ジョイント1



パテ

P9

■肉付き性に優れる粗目パテ

下塗り用パテ SUPER ビックワン



耐肉ヤセ

キメ (粗目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
277-234	120	灰	3.5kg×4	300㎡/14kg
277-334			7kg (紙袋)	150㎡/7kg

【おすすめの組み合わせ】
プロジェクト伸、プロジェクトL
SUPER スキームL

■微粒子で塗りやすく、フクレ塗りに最適

下塗り用パテ SUPER スキームV



耐肉ヤセ

キメ (細目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
267-821	60	黄	3.5kg×4	300㎡/14kg
267-831	120			
267-731	120	白	7kg (紙袋)	150㎡/7kg

【おすすめの組み合わせ】
SUPER ハイセメナ、SUPER スキームL

■下塗りパテの超ロングセラー

下塗り用パテ GL ビック



耐肉ヤセ

キメ (粗目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
257-418	30			
257-428	60	灰	4kg×4	300㎡/16kg
257-438	120			

【おすすめの組み合わせ】 メジトツ

■塗りやすく、壁紙の接着が抜群 練り置きができる

上塗り用パテ SUPER スキームL

乾燥型



接着性

キメ (極細目)

商品番号	荷姿	色	施工㎡数の目安
278-401	4kg×4	黄	300㎡/16kg
278-501	8kg (紙袋)		150㎡/8kg

【おすすめの組み合わせ】
SUPER ビックワン、SUPER スキームV

■軽いタッチでパテが伸び 壁紙の接着が抜群

上塗り用パテ SUPER ハイセメナ



伸び

接着性

キメ (細目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
278-221	60			
278-231	120	黄	4kg×4	300㎡/16kg
278-331	120		8kg (紙袋)	150㎡/8kg

【おすすめの組み合わせ】 SUPER スキームV

■上塗りパテの超ロングセラー

上塗り用パテ メジトツ



接着性

キメ (細目)

商品番号	可使用時間	色	荷姿	施工㎡数の目安
256-225	60	黄	4.2kg×4	300㎡/16.8kg
256-235	120			

【おすすめの組み合わせ】 GL ビック

壁紙の上から磁石がつきます！
内装下地に塗布するだけで好みの場所にお好みの面積で磁石がつく壁面が作れる

特殊ステンレス含有パテ

ここでもピタ

抜群のコスパの
新タイプ!!



お得な
NET 3kg

添付品：ノコベラ



商品番号	荷姿	色	施工㎡数の目安
273-607	3kg	灰黒色	1㎡/3kg (クシ目・パテベラでの2回塗布)

壁紙の上から磁石がつきます！
内装下地に塗布するだけで好みの場所にお好みの面積で磁石がつく壁面が作れる

特殊ステンレス含有パテ

ここでもピタ



添付品：ノコベラ



商品番号	荷姿	色	施工㎡数の目安
273-604	1kg	灰黒色	0.3㎡/1kg (クシ目・パテベラでの2回塗布)
273-606	3kg		1㎡/3kg (クシ目・パテベラでの2回塗布)

※添付品の写真は弊社ホームページでご確認いただけます。



パテ

P10

■ ヤセが少なく、削りやすい水性系リフォームパテ

水性リフォームパテ W



450g



3.5kg

商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
273-721		16kg	90㎡/16kg(裏打ち紙) 30㎡(2回塗り)/16kg(じゅらく壁)
273-722	ベージュ色	3.5kg×4	20㎡/3.5kg(裏打ち紙) 6.4㎡(2回塗り)/3.5kg(じゅらく壁)
273-723		450g×6×4	2.5㎡/450g(裏打ち紙) 0.8㎡(2回塗り)/450g(じゅらく壁)

■ ビス・釘頭専用処理剤

Newビスパッチ



2.5ℓ

13ℓ

つめかえ用 13ℓ

商品番号	色	荷姿
273-821		2.5ℓ×4
273-822	クリーム色	13ℓ
273-823		つめかえ用 13ℓ



■ 衝撃に強い耐振パテ < 下塗り・中塗り用 >

耐振パテ 60



800g



3.6kg×4



商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
279-221	黄土色	3.6kg×4	200㎡/14.4kg
279-225		800g×20	10㎡/800g



■ 衝撃に強い内装下地の目地補強剤

目地ガード

ペーストタイプ



550g



4kg



商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
273-611	白	550g×6×4	15㎡/550g
273-612		4kg×4	110㎡/4kg

■ リフォーム用溶剤系パテ

リフォームパテ



危険物第2類引火性固体

商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
271-113	灰白色	3kg×6	20㎡/3kg

■ 補修用合成樹脂エマルジョンパテ

ホシユ・パテ



商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
273-601	黄	500g×6×6	3㎡/500g

■ 粉末パテ用硬化促進剤

ブレンディー

左：ブレンディー 150g

右：ボトルブレンディー 250g



商品名	商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
ブレンディー	273-211	1kg×20	450㎡/150g (パテに0.5%添加)
	273-214	150g×10×8	
ボトルブレンディー	273-213	250g×8×4	

■ 超速硬型補修剤

ダッシュ10

硬化が極めて早く(約10分)、
緊急補修に最適



商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
273-111	黄	500g×20	5~8㎡/500g



接着剤乾燥後の粘着力により床材を張り付けるので
水性系で床材の重ね張りができる

プラゾール®TR-重ね張り用

ビニル床材重ね張り用水性系粘接着型接着剤

添付品：金ベラ（細目）



7kg

15kg

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
283-263	白色	7kg	35㎡/7kg
283-264		15kg	75㎡/15kg

経日で接着剤の皮膜が硬化して、
粘着から接着に移行 (TRANS) するため、
床材の剥がれ・目透き等を強固に抑えます。



商品
動画



接着剤乾燥後の粘着力により巾木を張り付けるので
出隅等がスッカリ収まる

プラゾール®TR-巾木用

ビニル巾木用水性系粘接着型接着剤

添付品：専用巾木スプレダー（細目）




2kg

6kg

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
283-451	白色	2kg×4	10cm巾で90m/2kg
283-452		6kg×2	10cm巾で270m/6kg

経日で接着剤の皮膜が硬化して、
粘着から接着に移行 (TRANS) するため、
巾木の剥がれ・目透き等を強固に抑えます。



商品
動画





合成ゴム系ラテックス形接着剤 クッションフロア、カーペットが施工できる

プラゾール NP-2000 エコノ

添付品：クッションナー
(18kg)

添付品：金ペラ
(3kg、9kg)



プラゾール NP-2000E 添付品：クッションナー



18kg
エコ容器

JIS・F☆☆☆☆

商品名	商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
プラゾール NP2000 エコノ	281-131	灰 白色	18kg	70㎡/18kg
	281-134		3kg×4	10㎡/3kg
	281-135		9kg×2	35㎡/9kg
プラゾール NP2000E	281-122		18kg	70㎡/18kg

合成ゴム系ラテックス形接着剤 クッションフロア、カーペットに加え、 ビニル床シート（メッシュバック）も施工できる

プラゾール NP-2300 エコノ

添付品：金ペラ



プラゾール NP-2300E 添付品：金ペラ



18kg
エコ容器

JIS・F☆☆☆☆

商品名	商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
プラゾール NP2300 エコノ	281-801	灰 白色	18kg	60~70㎡/18kg
	281-802		3kg×4	10㎡/3kg
	281-803		9kg×2	30~35㎡/9kg
プラゾール NP2300E	281-811		18kg	60~70㎡/18kg

アクリル樹脂系エマルション形接着剤 ビニル床シート、ビニル床タイルの施工に最適

プラゾール NP-5000 エコノ

添付品：金ペラ



プラゾール NP-5000E 添付品：金ペラ



18kg
エコ容器

JIS・F☆☆☆☆

商品名	商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
プラゾール NP5000 エコノ	283-501	灰 白色	18kg	60㎡/18kg
	283-502		3kg×4	10㎡/3kg
	283-503		9kg×2	30㎡/9kg
プラゾール NP5000E	283-511		18kg	60㎡/18kg

アクリル樹脂系エマルション形接着剤 ビニル床タイルの施工に最適

プラゾール ホモタイト エコノ

添付品：クッションナー

添付品：金ペラ



18kg

JIS・F☆☆☆☆

商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
283-321	灰白色	18kg	60㎡/18kg
283-322		3kg×4	10㎡/3kg

アクリル樹脂系エマルション形接着剤 ビニル巾木だけでなく、 壁面への床材施工に最適

プラゾール 水性巾木糊スーパー

添付品：巾木スプレダー



8kg

JIS・F☆☆☆☆

商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
282-441	灰色	8kg×2	10cm巾で200m/8kg
282-442		3kg×4	10cm巾で80m/3kg

アクリル樹脂系エマルション形 (ピールアップ形) 接着剤 タイルカーペット、置敷型ビニル床タイルの 施工に最適

プラゾール TC-1 エコノ

添付品：クッションナー
(15kg)

添付品：金ペラ
(3kg)



プラゾール TC-1E
添付品：クッションナー



15kg
エコ容器

JIS・F☆☆☆☆

商品名	商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
プラゾール TC-1 エコノ	283-251	白色	15kg	ヘラ塗り 150㎡/15kg
	283-252		3kg×4	ヘラ塗り 30㎡/3kg
プラゾール TC-1E	283-255		15kg	ヘラ塗り 150㎡/15kg



■ 洗面・トイレ等の小現場での CF 施工に最適

平場用（一般形）
ゴム系ラテックス形接着剤

プラゾール F-9
エフ・ナイン

製品性能と添付品の「金ベラ（細目）」により

5分以内のオープンタイムでスピード施工を実現！

18kg タイプとの㎡材料単価の差が大きく縮まりました！

JIS・F☆☆☆☆

商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
281-791	灰白色	9kg	35㎡/9kg



添付品：
金ベラ（細目）



■ 小現場での長尺ビニルシート・ビニル床タイルのスピード施工が可能

アクリル樹脂系
エマルジョン形接着剤

プラゾール AC-9
エーシー・ナイン

小現場での長尺ビニル床シート・ビニル床タイルのスピード施工を実現！

18kg タイプとの㎡材料単価の差が大きく縮まりました！

JIS・F☆☆☆☆

商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
283-521	灰白色	9kg	30㎡/9kg

添付品：
金ベラ（細目）



ウレタン樹脂系接着剤

耐水・耐熱性に優れ、半屋外への床材施工に最適

プラゾール UF-ライト

添付品：金ベラ

JIS・F☆☆☆☆

3kg

商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
286-382	灰白色	3kg×6	8㎡/3kg
286-383		16kg	43㎡/16kg

危険物
第2類引火性固体



ゴム系溶剤形接着剤 ハケさばきの良い
コンタクト型（両面塗布）接着剤

プラゾール 速乾マイルド

添付品：竹ブラシ

JIS・F☆☆☆☆

3kg

商品番号	色	荷姿	施工㎡数の目安
221-011	黄色	15kg	35㎡/15kg
221-012		3kg×6	7㎡/3kg

危険物
第4類第1石油類
（非水溶性）



天然ゴム系ラテックス形接着剤
カーペットのホツレ防止、
フェルトの施工に最適

プラゾール ラテックス

商品番号	色	荷姿
281-404	乳白色	1ℓ×16

標準塗布量：20～40g/㎡



クッションフロア用目地処理剤
ツヤ消しなのでジョイントが目立ちません

ツヤ消し シームシーラー

危険物
第4類第1石油類（非水溶性）

商品名	商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
シームシーラーセット	295-112	200gセット×10	80～100m/200g
シームシーラー（液のみ）	295-113	200g×10	—
アブリケーターノズル付	295-104	24	—
アブリケーター容器	295-105	—	—
アブリケーターノズル	295-106	—	—





床用

P14

床モルタル・コンクリートの欠損部だけでなく、
コンパネ等木下地の段差補修も可能

アースタック

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
293-701	5kg×4	5㎡/5kg(1mm厚)
293-702	1kg×20	1㎡/1kg(1mm厚)



5kg

床モルタル・コンクリートの
欠損部分の補修に最適

アースシール 速硬

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
293-101	5kg×4	5㎡/5kg(1mm厚)
293-102	1kg×20	1㎡/1kg(1mm厚)



5kg

床モルタル・コンクリート、
磁気タイル面等への全面補修に最適

アースコート 60

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
293-801	4.5kg×4	5㎡/4.5kg (1mm厚)



4.5kg

タイルカーペットを剥がした後の粘着面の
下地調整に最適 / ローラー塗布も可能

リフォームシール

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
293-901	3.6kg×4	10㎡/3.6kg (0.3mm厚)



3.6kg

床モルタル・コンクリートの表面強化に最適
水性系床下地補強用シーラー

フロア シーアップ

4kg



ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
291-111	18kg	360㎡/18kg(2倍希釈)
291-112	4kg×4	80㎡/4kg(2倍希釈)

■ 粉末タイプで、水性系床用接着剤の固化剤

床用 EGOック

計量スプーン付

商品番号	荷姿	標準使用量
295-501	2kg×4	不要な水性系床糊の 約5%~15%

※ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系等の
溶剤系床用接着剤には使用出来ません。



タイルカーペット用接着剤の
水性剥離剤

TC リムーバー



商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
296-612	3ℓ×6	150㎡/3ℓ(5倍希釈)

水性系床用接着剤、
クッションフロアの
裏紙等の剥離に最適

床用 トルトーレ

添付品：ノコベラ、ビニール手袋



4kg

商品番号	荷姿	施工㎡数の目安
299-101	20kg	60㎡/20kg
299-102	4kg×4	12㎡/4kg

※添付品および各荷姿の写真は弊社ホームページでご確認いただけます。

お問い合わせは ☎ **0120-303-841**

「受付時間 平日9:00～17:00（土日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く）」

●詳しくはHPをご覧ください。

www.yayoikagaku.co.jp



- 本社・営業本部 〒174-0042 東京都板橋区東坂下1-10-7 TEL 03-5939-8413
- 大阪営業所 〒537-0001 大阪市東成区深江北2-8-10 TEL 06-6973-2434
- 名古屋営業所 〒463-0081 名古屋市守山区川宮町367 A棟 TEL 052-791-9841
- 福岡営業所 〒812-0892 福岡市博多区東那珂3-6-20 TEL 092-411-3459
- 札幌営業所 〒003-0021 札幌市白石区栄通11丁目4-32 TEL 011-826-3319
- 北陸営業所 〒939-1272 富山県高岡市下麻生4649 TEL 0766-36-2800
(ヤヨイ化学工業株式会社内)

ヤヨイ化学 CM情報

(HPまたは公式YouTubeチャンネルにてご覧いただけます。)



「明日につなぐ接着剤を。」篇
TVCM30 秒 / 15 秒



「ヤヨイ化学にできること。」篇
TVCM30 秒 / 15 秒



「心ときめく、きっかけを。」篇
TVCM30 秒 / 15 秒

ヤヨイ化学公式
YouTube チャンネル



ヤヨイ化学公式
Instagram



- 掲載商品のご発注について ご発注の際は、本カタログ掲載の商品番号・規格・荷姿・数量等を正しくお知らせください。
- 掲載商品の仕様について 商品改良のため、予告なしに仕様を変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 掲載商品のご使用について ご使用に際しては、商品に記載されている使用方法・注意事項を必ずお読みいただき、十分にご理解いただいた上でご使用ください。詳細な内容が必要な場合は、SDS（安全データシート）をご参照ください。SDS（安全データシート）は、弊社 HP でご覧いただけます。

2025 年 5 月改定